



単管ビス止め  
ジョイント **かん太** 

# 単管パイプ専用 キャスター付金具

**JOINT** 株式会社ジョイント工業



# 単管パイプ専用キャスター付き金具

想定環境	屋内・屋外(防錆必須)	止めビス	M16-16 ユニクロメッキビス
材質	FCD450	引張強度	762kg(トルク30N時)
表面処理	電解亜鉛めっき	締付トルク	30N



全金具を動画で紹介しています



## S-14-1C (縦カップ型)

型番	S-14-1C-65	図面 PDF	型番	S-14-1C-100	図面 PDF	型番	S-14-1C-150	図面 PDF	
						車輪径	65mm	100mm	150mm
	車輪径		車輪径		車輪径	耐荷重	36kgf	51kgf	163kgf
	耐荷重		耐荷重		耐荷重				

## S-14-2L (縦エルボー型)

型番	S-14-2L-65-T	図面 PDF	型番	S-14-2L-100-T	図面 PDF	型番	S-14-2L-150-T	図面 PDF	
						車輪径	65mm	100mm	150mm
	車輪径		車輪径		車輪径	耐荷重	36kgf	51kgf	163kgf
	耐荷重		耐荷重		耐荷重				

## S-14-3Y (コーナー型)

型番	S-14-3Y-65	図面 PDF	型番	S-14-3Y-100	図面 PDF	型番	S-14-3Y-150	図面 PDF	
						車輪径	65mm	100mm	150mm
	車輪径		車輪径		車輪径	耐荷重	36kgf	51kgf	163kgf
	耐荷重		耐荷重		耐荷重				



かん太 S タイプのすべての製品は 8mm 六角レンチで施工可能です。

オンラインショップ

単管ビス止め  
ジョイント **かん太**



<https://ashiba-pipe.com>

お問い合わせ

**JOINT** 株式会社 ジョイント工業

〒121-0824

東京都足立区西伊興 2-2-13

TEL 03-3854-1111

FAX 03-3853-3011

※製品の仕様は予告なく変更する可能性があります。詳しくは営業部までお問い合わせください。