



かん太

単管ビス止めジョイント

単管パイプ専用 水平調整金具



単管パイプ専用 水平調整金具

想定環境 屋内・屋外(防錆必須)

留めビス M16-16 ユニクロメッキビス

材質 (本体) FCD450 (脚部) SS400

締付トルク 30N

表面処理 電解亜鉛めっき

引張強度 762kg (トルク 30N時)



S-15-1A (縦カップ型)

型番	S-15-1A-500	図面 PDF 
角度調整	~10°	
高さ調整幅	75mm	
耐荷重	500kg	
オプション 防傷パッキン		

型番	S-15-1A-500A	図面 PDF 
角度調整	~10°	
高さ調整幅	75mm	
耐荷重	500kg	

型番	S-15-1A-2000B	図面 PDF 
角度調整	~8°	
高さ調整幅	60mm	
耐荷重	2000kg	

※アンカー用 10mm 穴 1ヶ所

※アンカー用 12mm 穴 4ヶ所

S-15-2L (エルボー型)

型番	S-15-2L-500-T	図面 PDF 
角度調整	~10°	
高さ調整幅	75mm	
耐荷重	500kg	
オプション 防傷パッキン		

型番	S-15-2L-500A-T	図面 PDF 
角度調整	~10°	
高さ調整幅	75mm	
耐荷重	500kg	

型番	S-15-2L-2000B	図面 PDF 
角度調整	~8°	
高さ調整幅	60mm	
耐荷重	2000kg	

※アンカー用 10mm 穴 1ヶ所

※アンカー用 12mm 穴 4ヶ所

S-15-3Y (コーナー型)

型番	S-15-3Y-500	図面 PDF 
角度調整	~10°	
高さ調整幅	75mm	
耐荷重	500kg	
オプション 防傷パッキン		

型番	S-15-3Y-500A	図面 PDF 
角度調整	~10°	
高さ調整幅	75mm	
耐荷重	500kg	

型番	S-15-3Y-2000B	図面 PDF 
角度調整	~8°	
高さ調整幅	60mm	
耐荷重	2000kg	

※アンカー用 10mm 穴 1ヶ所

※アンカー用 12mm 穴 4ヶ所

かん太 水平調整金具を細かく全部紹介!

コーナー型 水平調整



留めビス:
M16-16
ユニクロメッキビス
使用工具:
8mm六角レンチ

かん太 水平調整金具を細かく全部紹介!



全金具を動画で
紹介しています



オンラインショップ

単管ビス止め
ジョイント **かん太**



<https://ashiba-pipe.com>

お問い合わせ

JOINT 株式会社 ジョイント工業

〒121-0824
東京都足立区西伊興 2-2-13
TEL 03-3854-1111
FAX 03-3853-3011

※製品の仕様は予告なく変更する可能性があります。詳しくは営業部までお問い合わせください。



かん太 S タイプはすべて 8mm
六角レンチで施工可能です。