



かん太

単管ビス止めジョイント

単管パイプ専用
筋交い補強金具



単管パイプ専用 筋交い補強金具

S タイプ

※一部仕様の異なる製品がございます。

想定環境	屋内・屋外(防錆必須)	留めビス	M16-16 ユニクロメッキビス
材質	FCD450	締付トルク	30N
表面処理	電解亜鉛めっき	引張強度	762kg (トルク 30N 時)


羽根付きキャップ

S-6-1E




羽根付き金具


S-7-1S




S-8-1W




S-8-1L





S-8-1Y *1



S-8-1E *1



S-8-1X *1



*1: S-8-1Y、S-8-1E、S-8-1X は上記仕様外の製品です。
材質: ダクタイル、表面処理: ダクロメッキ、留めビス: PF3/8-13、引張強度: 500kg


Z タイプ

想定環境	屋内・屋外・野外	留めビス	M8-8 ステンレスビス
材質	FCD450	締付トルク	12.5N
表面処理	溶融亜鉛めっき	引張強度	464kg (トルク 12.5N 時)

S タイプ




Z タイプ




羽根付きキャップ

S-6-1E




羽根付き金具

S-7-1S



S-8-1W



※製品の仕様は予告なく変更する可能性があります。詳しくは営業部までお問い合わせください。



筋交い補強金具の
作例動画を配信中



オンラインショップ

単管ビス止め
ジョイント

かん太



<https://ashiba-pipe.com>

お問い合わせ

JOINT 株式会社 ジョイント工業

〒121-0824
東京都足立区西伊興 2-2-13
TEL 03-3854-1111
FAX 03-3853-3011